

Betonová bariéra CE oboustranná

Sorfan

SKU: BA81BETGR2SCE

Cena s DPH: 11 579,70 Kč

Cena bez DPH: 9 570,00 Kč



Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Dimenze	810 mm
Barva	šedý
Material	Beton C30 / 37
Hmotnost	1200 kg
Doba dodání	7-14 days

Popis

Betonová bariéra CE oboustranná - Silniční beton třídy B20/25

Hledáte spolehlivou a stabilní betonovou zábranu pro dlouhodobé či dočasné vymezení prostoru? Profesionální **betonová bariéra ce oboustranná** je masivní 2metrový prvek BRD, který má oficiální CE certifikaci a je schválena pro stavbu dálnic a rychlostních silnic.

Výrobek je zhotoven z třídy B20/25 s vynikajícím poměrem ceny a kvality, což představuje cenově dostupné a plně funkční řešení. Hmotnost **1200 kg** zajišťuje vynikající stabilitu. Zábrana je provedena v přírodní šedé barvě betonu, která splyne s okolním silničním prostředím. Ideální pro stavbu silnic, parkoviště a průmyslové sklady.

Výroba, lakování RAL a logistika betonových svodidel v EU

Jsme jedním z největších výrobců a distributorů betonových bariér a svodidel v EU. Naše produkty dodáváme pro armádu (síly NATO, americké a německé základny), na hromadné akce (automobilové závody, sportovní eventy) a také pro průmyslové odvětví (staveniště, stavby silnic, logistické areály, parkoviště). Lakované bariéry výrazně zvyšují viditelnost a bezpečnost v pracovních zónách - nabízíme možnost přesného nalakování svodidel do jakékoliv barvy RAL podle přání zákazníka.

Na přání zákazníka organizujeme dopravu betonových zábran (doprava je za příplatek). Vykládka a usazení zábran je na straně zákazníka. Po předchozí dohodě můžeme zajistit i vykládku – kontaktujte nás pro podrobnosti. V naší nabídce naleznete také krátkodobý i dlouhodobý pronájem betonových svodidel. Veškeré logistické služby, pronájem i velkoobchodní odběry naceňujeme individuálně, abychom vám nabídli nejvýhodnější podmínky a atraktivní množstevní slevy. Pro zajištění dopravy, vykládky či individuální úpravy (lakování) nás prosím kontaktujte prostřednictvím [našeho kontaktního formuláře](#).

Technická specifikace

Rozměry	810 mm
Třída betonu	Silniční beton třídy B20/25
Povrchová úprava / Barva	Přírodní šedý beton
Hmotnost produktu	1200 kg

Použití

- **Stavba silnic a dálnic:** Ohrazení pruhů se stavebními pracemi, zúžení a objížděk.
- **Ochrana skladů a parkovišť:** Tvorba ochranných zábran chránících sloupy, regály a zdi.
- **Vojenství a eventy:** Silniční zátarasy, ochrana kontrolních stanovišť a bezpečnostní perimetry.

Hlavní výhody

- **Volba třídy betonu:** Výběr mezi odolným C30/37 a cenově dostupným B20/25 s vynikajícím poměrem ceny a kvality.
- **Modely s certifikací CE:** Plná shoda s normami pro veřejné zakázky staveb silnic a dálnic.
- **RAL lakování na přání:** Možnost nalakování do jakékoli barvy RAL pro maximální viditelnost.
- **Komplexní logistika:** Doprava na vyžádání (za příplatek), rozkládání na místě a výhodný pronájem.



Názor experta - Optimální výběr betonových zábran pro váš stavební projekt

Výběr betonové bariéry (typu New Jersey) závisí na projektu. Pro dálnice jsou vyžadovány CE certifikované zábrany z betonu C30/37. Pro logistické areály, parkoviště a soukromé cesty nabízí verze B20/25 skvělou, cenově velmi dostupnou možnost s vynikajícím poměrem ceny a kvality se shodnými

rozměry i hmotností. RAL lakování zvyšuje bezpečnost.

FAQ - Často kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi betonem B20/25 a C30/37?

B20/25 je cenově velmi dostupná třída vhodná pro parkoviště a haly. C30/37 je vysoce pevný beton odolný mrazu. CE certifikace je vyžadována na veřejných dálnicích.

Liší se betonová svodidla (typu New Jersey) bez certifikátu v ochranné funkci?

Ne, zábrany bez certifikátu CE mají totožné rozměry, hmotnost i odolnost a jsou ideální a velmi dostupnou volbou pro soukromé areály.

Je možné betonové zábrany nalakovat na jinou barvu?

Ano, kromě standardních barev (přírodní, bílo-červená, žluto-černá) můžeme svodidla nalakovat do jakéhokoli odstínu RAL dle vašeho přání.