

Betonbarrier 900 mm New Jersey

Sorfan

SKU: BA90BETGR2SNJ

Cena s DPH: 7 719,80 Kč

Cena bez DPH: 6 380,00 Kč



Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Dimenze	2000 x 540 x 900 mm
Barva	šedý
Material	Beton C30 / 37
Hmotnost	1500 kg
Doba dodání	After the production time

Popis

Betonová bariéra Betonbarrier 900 mm New Jersey - Silniční beton třídy B20/25

Hledáte osvědčenou a vysokou zábranu pro rozdělení jízdních pruhů nebo zabezpečení stavenišť? Robustní **betonová bariéra betonbarrier 900 mm new jersey** (výška 900 mm) je profesionální volbou pro řízení dopravy.

Speciální tvar New Jersey zabraňuje přejetí vozidel do protisměru a minimalizuje poškození podvozku. Vyrobena z vysokopevnostního betonu o hmotnosti **1500 kg** pro maximální stabilitu.

Výroba, lakování RAL a logistika betonových svodidel v EU

Jsme jedním z největších výrobců a distributorů betonových bariér a svodidel v EU. Naše produkty dodáváme pro armádu (síly NATO, americké a německé základny), na hromadné akce (automobilové závody, sportovní eventy) a také pro průmyslové odvětví (stavenišť, stavby silnic, logistické areály, parkoviště). Lakované bariéry výrazně zvyšují viditelnost a bezpečnost v pracovních zónách - nabízíme možnost přesného nalakování svodidel do jakékoliv barvy RAL podle přání zákazníka.

Na přání zákazníka organizujeme dopravu betonových zábran (doprava je za příplatek). Vykládka a usazení zábran je na straně zákazníka. Po předchozí dohodě můžeme zajistit i vykládku - kontaktujte nás pro podrobnosti. V naší nabídce naleznete také krátkodobý i dlouhodobý pronájem betonových svodidel. Veškeré logistické služby, pronájem i velkoobchodní odběry naceňujeme individuálně, abychom vám nabídli nejvýhodnější podmínky a atraktivní množstevní slevy. Pro zajištění dopravy, vykládky či individuální úpravy (lakování) nás prosím kontaktujte prostřednictvím [našeho kontaktního formuláře](#).

Technická specifikace

Rozměry	2000 x 540 x 900 mm
Třída betonu	Silniční beton třídy B20/25
Povrchová úprava / Barva	Přírodní šedý beton
Hmotnost produktu	1500 kg

Použití

- **Rozdělení jízdních pruhů:** Bezpečné oddělení protisměrných proudů vozidel na silnicích.
- **Zabezpečení stavenišť:** Fyzická ochrana pracovníků na silnicích před jedoucimi vozy.
- **Sklady a logistické areály:** Vytvoření vodicích bariér pro kamionovou dopravu.

Hlavní výhody

- **Vysoký profil 900 mm:** Zvyšuje bezpečnost a viditelnost v silničních zónách.
- **Tvar Jersey proti převrácení:** Zkosená spodní část snižuje riziko převrácení vozidla při nárazu.
- **Vysoká vlastní hmotnost:** Zaručuje nulový posun pod nápořem větru projíždějících kamionů.
- **Pronájem a velkoobchod:** Možnost zapůjčení na dobu stavby a výhodné množstevní slevy.