BetonBlok 160x80x80

Sorfan

SKU: LEG 160x80x80

Cena s DPH: 7 411,01 Kč

Cena bez DPH: 6 124,80 Kč

Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Dimenze	160 x 80 x 80 cm
Barva	šedý
Material	Beton C30 / 37
Hmotnost	2400 kg
Doba dodání	7-14 days

Popis

Betonové kostky typu Noppenstein BetonBlok 160x80x80 cm

Stavba opěrných zdí, hal nebo skladovacích boxů nebyla nikdy jednodušší. Prefabrikovaný **BetonBlok 160x80x80** o hmotnosti ~2457 kg je masivní betonová kostka typu Noppenstein pro bezspárové zámkové spojení.

Prefabrikáty BetonBlok se vyrábějí z certifikovaného, vysoce kvalitního betonu s vynikající pevností v tlaku a plnou mrazuvzdorností. Suchý zámkový systém umožňuje extrémně rychlou montáž v jakémkoli ročním období – i za silného mrazu, což je daleko lepší než klasické mokré zdění.

Technická specifikace

Vnější rozměry	160 x 80 x 80 cm
Hmotnost bloku	~2457 kg
Objem betonu	1024 dm^3 (litrů)
Typ provedení horní strany	Se zámkovými výstupky (piny)
Třída betonu	Certifikovaná betonová směs vysoké třídy C25/30 nebo C30/37
Výztuž	Bez výztuže (prostý beton)
Přepravní úchyty	Ano
Rozměrová tolerance	±10 mm

Použití

- **Skladovací boxy a kóje:** Výstavba odolných přepážek pro kamenivo, uhlí, šrot, odpad a sypké materiály.
- **Opěrné zdi:** Zabezpečení svahů, zemních násypů a stabilizace terénu na stavbách a v zemědělství.
- **Průmyslové haly a přístřešky:** Stavba bočních stěn zemědělských přístřešků, silážních žlabů a skladovacích hal.

Výhody systému BetonBlok

- **Systém typu Noppenstein (zámky/piny):** Přesné, bezspárové spojení zajišťuje neochvějnou stabilitu zdi pod tlakem zeminy.
- **Bleskurychlá stavba:** Absence malty a mokrých základů umožňuje montáž zdi během několika hodin v jakémkoli ročním období.
- **100% mobilita konstrukce:** Možnost bezztrátového rozebrání zdi, převozu bloků a jejich

opětovného sestavení na novém místě.
- **Mrazuvzdornost a odolnost:** Vysokotřídní beton je plně imunní vůči provozu těžké stavební techniky.

Logistika, doprava a požadavky na vykládku

Vzhledem k vysoké hmotnosti betonových prvků BetonBlok je doprava organizována formou individuální kamionové dopravy po celé České republice a Evropě. Pro kalkulaci nákladů na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese **info@sorfan.cz** nebo prostřednictvím naší **kontaktní stránky**. **Uveďte prosím PSČ místa dodání a požadovaný počet kusů BetonBlok.** Objednávku lze podat online a podrobnosti o doručení zaslat e-mailem. **Důležité logistické upozornění:** Cena dopravy nezahrnuje vykládku ani usazení bloků – kupující si to organizuje samostatně. Pro vykládku a montáž jsou nutné speciální zvedací háky nebo kleště, obvykle 2 kusy na blok (kompatibilní nástroj můžete zakoupit zde: **zvedací hák BetonBlok 1300 kg**). Vykládka bloků o rozměrech 160x80x80 cm vyžaduje těžkou techniku (např. vysokozdvižník, jeřáb nebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupující musí před montáží připravit rovný, stabilní a dostatečně zpevněný podklad.