

SKU: LEG 40x40x40

Cena s DPH: 594,44 Kč

Cena bez DPH: 491,26 Kč



Technická specifikace

| Atribut     | Hodnota         |
|-------------|-----------------|
| Dimenze     | 40 x 40 x 40 cm |
| Barva       | šedý            |
| Material    | Beton C30 / 37  |
| Hmotnost    | 150 kg          |
| Reflexní    | ŽÁDNÝ           |
| Doba dodání | 7-14 days       |

## Popis

### Betonové kostky typu Noppenstein BetonBlok 40x40x40 cm

Potřebujete vysoce robustní blok pro kompostárny nebo boxy na sypké materiály? Masivní betonový blok typu Noppenstein **BetonBlok 40x40x40** odlité z vysokopevnostní betonové směsi zaručuje extrémní odolnost vůči tlaku těžké techniky.

Technologie odlitku z certifikovaného betonu C25/30 nebo C30/37 chrání bloky před povětrnostními vlivy, vlhkostí a poškozením těžkou technikou (např. nakladači). Vzhledem k tomu, že se nepoužívá malta, nevznikají žádné náklady na případnou demolici a likvidaci odpadu – při změně plánů bloky jednoduše přeskládáte.

### Technická specifikace

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Vnější rozměry             | 40 x 40 x 40 cm                                             |
| Hmotnost bloku             | ~153 kg                                                     |
| Objem betonu               | 64 dm <sup>3</sup> (litrů)                                  |
| Typ provedení horní strany | Se zámkovými výstupky (piny)                                |
| Třída betonu               | Certifikovaná betonová směs vysoké třídy C25/30 nebo C30/37 |
| Výztuž                     | Bez výztuže (prostý beton)                                  |
| Přepravní úchyty           | Ano                                                         |
| Rozměrová tolerance        | ±10 mm                                                      |

### Použití

- Skladovací boxy a kóje:** Výstavba odolných přepážek pro kamenivo, uhlí, šrot, odpad a sypké materiály.
- Opěrné zdi:** Zabezpečení svahů, zemních násypů a stabilizace terénu na stavbách a v zemědělství.
- Průmyslové haly a přístřešky:** Stavba bočních stěn zemědělských přístřešků, silážních žlabů a skladovacích hal.

### Výhody systému BetonBlok

- Systém typu Noppenstein (zámkový/piny):** Přesné, bezspárové spojení zajišťuje neochvějnou stabilitu zdi pod tlakem zeminy.
- Bleskurychlá stavba:** Absence malty a mokrých základů umožňuje montáž zdi během několika hodin v jakémkoli ročním období.

- **100% mobilita konstrukce:** Možnost bezztrátového rozebrání zdi, převozu bloků a jejich opětovného sestavení na novém místě.
- **Mrazuvzdornost a odolnost:** Vysokotřídní beton je plně imunní vůči provozu těžké stavební techniky.

## Logistika, doprava a požadavky na vykládku

Vzhledem k vysoké hmotnosti betonových prvků BetonBlok je doprava organizována formou individuální kamionové dopravy po celé České republice a Evropě. Pro kalkulaci nákladů na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese [info@sorfan.cz](mailto:info@sorfan.cz) nebo prostřednictvím naší [kontaktní stránky](#). **Uvedte prosím PSČ místa dodání a požadovaný počet kusů BetonBlok.** Objednávku lze podat online a podrobnosti o doručení zaslat e-mailem. **Důležité logistické upozornění:** Cena dopravy nezahrnuje vykládku ani usazení bloků – kupující si to organizuje samostatně. Pro vykládku a montáž jsou nutné speciální zvedací háky nebo kleště, obvykle 2 kusy na blok (kompatibilní nástroj můžete zakoupit zde: [zvedací hák BetonBlok 1300 kg](#)). Vykládka bloků o rozměrech 40x40x40 cm vyžaduje těžkou techniku (např. vysoko zdvižník, jeřáb nebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupující musí před montáží připravit rovný, stabilní a dostatečně zpevněný podklad.