

# Road Speed Bumper - 200 cm - 7 cm

Sorfan

SKU: PPS7\_SET\_2,0

**Cena s DPH: 3 776,55 Kč**

Cena bez DPH: 3 121,10 Kč



## Technická specifikace

| Atribut     | Hodnota      |
|-------------|--------------|
| Dimenze     | 200 x 7 cm   |
| Barva       | Yellow/black |
| Material    | Recycling    |
| Hmotnost    | 45 kg        |
| Reflexní    | ŽÁDNÝ        |
| Doba dodání | 2-3 days     |

## Popis

### Road Speed Bumper - 200 cm - 7 cm

Hledáte hotové řešení pro zpomalení aut na parkovišti nebo obytné ulici? Sestavený **Road Speed Bumper - 200 cm - 7 cm** spolehlivě zajistí okamžité usměrnění a zklidnění dopravy. Tato sada o šířce 2.0 m se skládá ze 2 černých koncových dílů (každý o šířce 25 cm) a 3 středových modulů (každý o šířce 50 cm), z toho 2 černých a 1 žlutých pro zajištění vysoké viditelnosti.

Díky protiskluzové struktuře povrchu a elastickým vlastnostem kaučukové směsi je přejezd prahu při doporučené rychlosti bezpečný a šetrný k podvozku vozidla. Práh spolehlivě odolává UV záření, posypové soli a vlhkosti.

### Technická specifikace

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Rozměry  | 2000 x 500 x 70 mm    |
| Hmotnost | 45 kg                 |
| Materiál | Gumový recyklát (SBR) |
| Barva    | Žluto-černá           |

### Použití

- Parkoviště a nákupní centra:** Vynucení nízké rychlosti v blízkosti vchodů a přechodů pro chodce.
- Obytné zóny a vjezdy:** Zklidnění dopravy na úzkých vnitřních ulicích a obytných zónách.
- Skladové a logistické areály:** Zabezpečení nakládacích zón a vnitroareálových cest před rychlou jízdou.

### Hlavní výhody a přednosti

- Mechanická odolnost:** Použitý materiál (Gumový recyklát (SBR)) chrání práh před praskáním, deformacemi a otěrem.
- Vynikající viditelnost:** Výrazná barva (Žluto-černá) doplněná reflexními prvky zaručuje viditelnost za šera a v noci.
- Bezpečný nájezdový profil:** Výška prahu (70 mm) účinně zpomaluje vozidla bez poškození podvozku.
- Jednoduchá instalace:** Předpřipravené montážní otvory usnadňují rychlé ukotvení přímo do asfaltu nebo betonu.