BetonBlok 60x60x60 flat

Sorfan

SKU: LEG 60x60x60 FL

Cena s DPH: 2 021,18 Kč

Cena bez DPH: 1 670,40 Kč

Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Dimenze	60 x 60 x 60 cm
Barva	šedý
Material	Beton C30 / 37
Hmotnost	500 kg
Doba dodání	7-14 days

Popis

Kostky typu Noppenstein BetonBlok 60x60x60 cm ploché

Plánujete stavbu haly nebo rolnického zasieku s hladkým horním povrchem? Odolný plochý prefabrikát **BetonBlok 60x60x60 flat** je dokonalým zakončovacím řešením pro čistou a zarovnanou korunu zdi.

Technologie odlitku z certifikovaného betonu C25/30 nebo C30/37 chrání bloky před povětrnostními vlivy, vlhkostí a poškozením těžkou technikou (např. nakladači). Vzhledem k tomu, že se nepoužívá malta, nevznikají žádné náklady na případnou demolici a likvidaci odpadu – při změně plánů bloky jednoduše přeskládáte.

Technická specifikace

Vnější rozměry	60 x 60 x 60 cm
Hmotnost bloku	~518 kg
Objem betonu	216 dm^3 (litrů)
Typ provedení horní strany	Ploché (zakončovací prvek plochý)
Třída betonu	Certifikovaná betonová směs vysoké třídy C25/30 nebo C30/37
Výztuž	Bez výztuže (prostý beton)
Přepravní úchyty	Ano
Rozměrová tolerance	±10 mm

Použití

- **Zakončení opěrných zdí:** Použití jako nejvyšší vrstva stěn skladovacích boxů na kamenivo.
- **Přístřešky a průmyslové haly:** Rovné a hladké zakončení hran bočních stěn usnadňující montáž střech.
- **Zemědělské kóje a sila:** Elegantní zakončení kompostérů a krmných sil s čistým profilem.

Výhody systému BetonBlok

- **Hladká korona zdi:** Absence zámkových výstupků zabraňuje hromadění dešťové vody, sněhu, prachu a nečistot.
- **Rychlá suchá montáž:** Stejně jednoduchá suchá montáž bez nutnosti zdění nebo lití základů.
- **Vynikající odolnost betonu:** Pevnost v tlaku směsi C25/30 nebo C30/37 chrání zeď před drolením.
- **Estetické zakončení:** Dodává celé průmyslové konstrukci čistý, vysoce profesionální a kompletní vzhled.

Logistika, doprava a požadavky na vykládku

Vzhledem k vysoké hmotnosti betonových prvků BetonBlok je doprava organizována formou individuální kamionové dopravy po celé České republice a Evropě. Pro kalkulaci nákladů na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese **info@sorfan.cz** nebo prostřednictvím naší **kontaktní stránky**. **Uveďte prosím PSČ místa dodání a požadovaný počet kusů BetonBlok.** Objednávku lze podat online a podrobnosti o doručení zaslat e-mailem. **Důležité logistické upozornění:** Cena dopravy nezahrnuje vykládku ani usazení bloků – kupující si to organizuje samostatně. Pro vykládku a montáž jsou nutné speciální zvedací háky nebo kleště, obvykle 2 kusy na blok (kompatibilní nástroj můžete zakoupit zde: **zvedací hák BetonBlok 1300 kg**). Vykládka bloků o rozměrech 60x60x60 cm vyžaduje těžkou techniku (např. vysokozdvižník, jeřáb nebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupující musí před montáží připravit rovný, stabilní a dostatečně zpevněný podklad.