

BetonBlok 40x40x80 flat

Sorfan

SKU: LEG 40x40x80 FL

Cena s DPH: 1 049,92 Kč

Cena bez DPH: 867,68 Kč



Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Dimenze	40 x 40 x 80 cm
Barva	šedý
Material	Beton C30 / 37
Hmotnost	300 kg
Reflexní	ŽÁDNÝ
Doba dodání	7-14 days

Popis

Kostky typu Noppenstein BetonBlok 40x40x80 cm ploché

Hledáte estetické a dokonale rovné zakončení opěrné zdi nebo skladovacího boxu? Profesionální **BetonBlok 40x40x80 flat** o hmotnosti ~307 kg je plochý zakončovací blok řady BetonBlok pro nejvyšší vrstvu zdí.

Prefabrikáty BetonBlok se vyrábějí z certifikovaného, vysoce kvalitního betonu s vynikající pevností v tlaku a plnou mrazuvzdorností. Suchý zámkový systém umožňuje extrémně rychlou montáž v jakémkoli ročním období – i za silného mrazu, což je daleko lepší než klasické mokré zdění.

Technická specifikace

Vnější rozměry	40 x 40 x 80 cm
Hmotnost bloku	~307 kg
Objem betonu	128 dm ³ (litrů)
Typ provedení horní strany	Ploché (zakončovací prvek plochý)
Třída betonu	Certifikovaná betonová směs vysoké třídy C25/30 nebo C30/37
Výztuž	Bez výztuže (prostý beton)
Přepravní úchyty	Ano
Rozměrová tolerance	±10 mm

Použití

- **Zakončení opěrných zdí:** Použití jako nejvyšší vrstva stěn skladovacích boxů na kamenivo.
- **Přístřešky a průmyslové haly:** Rovné a hladké zakončení hran bočních stěn usnadňující montáž střech.
- **Zemědělské kóje a sila:** Elegantní zakončení kompostérů a krmných sil s čistým profilem.

Výhody systému BetonBlok

- **Hladká korona zdi:** Absence zámkových výstupků zabraňuje hromadění dešťové vody, sněhu, prachu a nečistot.
- **Rychlá suchá montáž:** Stejně jednoduchá suchá montáž bez nutnosti zdění nebo lití základů.
- **Vynikající odolnost betonu:** Pevnost v tlaku směsi C25/30 nebo C30/37 chrání zeď před drolením.
- **Estetické zakončení:** Dodává celé průmyslové konstrukci čistý, vysoce profesionální a kompletní vzhled.

Logistika, doprava a požadavky na vykládku

Vzhledem k vysoké hmotnosti betonových prvků BetonBlok je doprava organizována formou individuální kamionové dopravy po celé České republice a Evropě. Pro kalkulaci nákladů na dopravu nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@sorfan.cz nebo prostřednictvím naší [kontaktní stránky](#). **Uvedte prosím PSČ místa dodání a požadovaný počet kusů BetonBlok.** Objednávku lze podat online a podrobnosti o doručení zaslat e-mailem. **Důležité logistické upozornění:** Cena dopravy nezahrnuje vykládku ani usazení bloků – kupující si to organizuje samostatně. Pro vykládku a montáž jsou nutné speciální zvedací háky nebo kleště, obvykle 2 kusy na blok (kompatibilní nástroj můžete zakoupit zde: [zvedací hák BetonBlok 1300 kg](#)). Vykládka bloků o rozměrech 40x40x80 cm vyžaduje těžkou techniku (např. vysokozdvížník, jeřáb nebo vozidlo s hydraulickou rukou HDS) a kupující musí před montáží připravit rovný, stabilní a dostatečně zpevněný podklad.