

U-14 b bariera betonowa CE dwustronna

Sorfan

SKU: BA81BETGR2SCE

Cena brutto: 11 579,70 Kč

Cena netto: 9 570,00 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	810 mm
Kolor	Szary
Material	Beton C30 / 37
Waga	1200 kg
Czas wysyłki	7-14 days

Opis

System Barrier Betonowych Certyfikowany CE N2/W5 - Gotowość do Instalacji na Drogach Publicznych

Prezentujemy **profesjonalną barierę ochronną betonową** typu **U-14b**, która stanowi element **certyfikowanego systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego**. Bariera o wymiarach **2000 mm x 550 mm x 810 mm** i **wadze 1200 kg** została wykonana z **wysokiej klasy betonu C30/37**, co zapewnia jej **podwyższoną odporność** na ścieranie, mróz i chemiczne środki odladzające. Bariera jest **niemalowana** i oferowana w **naturalnym szarym kolorze betonu**, co minimalizuje koszty utrzymania.

Kluczowe Parametry Certyfikacyjne (PN-EN 1317):

Parametr	Klasa	Opis
Certyfikat	CE	Zgodność z Dyrektywą UE, wymagana na drogach publicznych.
Klasa Powstrzymywania	N2	Skutecznie powstrzymuje pojazdy o masie do 13 ton (samochody osobowe i lekkie ciężarówki).
Szerokość Pracująca	W5	Max. dynamiczne odkształcenie poprzeczne systemu po uderzeniu (do 1.75 m).
Intensywność Zderzenia	A (Zakładana)	Najwyższa akceptowalna dla załogi pojazdu.

Warunki Instalacji:

Aby cały system barier spełniał warunki certyfikacji CE i działał zgodnie z klasą N2/W5, jego minimalna efektywna długość musi wynosić 60 metrów (bez uwzględnienia elementów przejściowych/końcowych).

Idealne Zastosowanie:

Model ten jest dedykowany do trwałego zabezpieczenia dróg klasy A i S, mostów, wiaduktów, węzłów drogowych, oraz innych miejsc, gdzie wymagane jest formalne potwierdzenie parametrów bezpieczeństwa i najwyższa jakość wykonania C30/37. Jako lider w dostawach certyfikowanych urządzeń bezpieczeństwa, gwarantujemy zgodność z normami i szybką logistykę.