

Element środkowy próg podrzutowy 420x500x50 mm gumowy Salamander

SKU: PP42050050GYB

Cena brutto: 877,25 Kč

Cena netto: 725,00 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wymiary	420 x 500 x 50 mm
Kolor	Yellow/black
Waga	8 kgs
Czas wysyłki	3-7 days

Opis

Gumowy próg podrzutowy PpVB-5/42 420x500x50

Systemowy próg podrzutowy przeznaczony jest na drogi obciążone dużym natężeniem ruchu. Zastosowanie dwukolorowej gumy zapewnia trwałe oznaczenie, które odporne jest na ścieranie. Otwory w spodniej części służą do przeprowadzenia rury stabilizacyjnej bądź przewodów elektrycznych, węża ogrodowego itp.

Zdjęcia przedstawiają również próg zwalniający z zakończeniem gumowym który należy dokupić wraz z kołkami do mocowania do podłoża dostępnych w naszym sklepie (kołek rozporowy ze śrubą 12x120xmm M8)

Zakończenia progów montowane parami stanowią tzw. próg punkowy.

Próg podrzutowy Salamander może zostać zbudowany według indywidualnych zapatrywań naszego klienta. Progi podrzutowe budowane są z elementów środkowych oraz zakończeń. Leżący policjant jest funkcjonalnym produktem umożliwiającym zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich wymagających tego obszarach. Progi zwalniające chronią pieszych przed kierowcami, którzy poruszają się z dużą prędkością. Próg zwalniający jest zatem przydatny w miejscach, w których niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie przed wypadkami samochodowymi.

Element środkowy próg podrzutowy 420x500x50 mm gumowy Salamander - profesjonalne urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Element środkowy progu podrzutowego Salamander 420x500x50 mm to zaawansowany technologicznie komponent systemowego progu podrzutowego PpVB-5/42. Produkt został zaprojektowany z myślą o drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości oraz zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Wysokiej jakości guma o dwukolorowej strukturze zapewnia trwałe, odporne na ścieranie oznakowanie, co gwarantuje wieloletnią widoczność i funkcjonalność produktu.

Zgodność z przepisami i przeznaczenie produktu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, progi podrzutowe powinny być stosowane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko nadmiernej prędkości lub zagrożenia kolizją. Próg Salamander idealnie sprawdza się na drogach wewnętrznych firm, ulicach osiedlowych, parkingach, terenach przemysłowych, pod szkołami, w strefach zamieszkania i ruchu uspokojonego. Otwory w spodniej części umożliwiają przeprowadzenie rury stabilizacyjnej lub przewodów elektrycznych, co czyni produkt jeszcze bardziej funkcjonalnym w instalacjach specjalistycznych.

Element środkowy jest częścią systemu, który można dowolnie konfigurować z zakończeniami dostępnymi w naszym sklepie. Po połączeniu w modułowy „próg punktowy”, użytkownik otrzymuje w pełni indywidualne rozwiązanie dopasowane do potrzeb danego obszaru. Jako wieloletni producent i bezpośredni importer urządzeń BRD jesteśmy znani i cenieni na wielu rynkach europejskich. Oferujemy ogromny asortyment drogowych elementów bezpieczeństwa i wysyłamy większość towarów bezpośrednio z magazynu, zapewniając ekspresową realizację zamówień. Doskonały stosunek jakości do ceny sprawia, że próg Salamander jest produktem chętnie wybieranym przez klientów indywidualnych, firmy oraz instytucje publiczne.

Dodatkowe zastosowania:

- przejścia piesze przy obiektach edukacyjnych
- strefy załadunku i rozładunku
- drogi techniczne i serwisowe
- przestrzenie magazynowe
- prywatne osiedla i drogi wspólnot mieszkaniowych